



Stehleuchte OBO01-12-8030-TD

Typ	OBO01-12-8030-TD	Netzkabel	Schwarz, 3 x 0.75mm ² , L 3000 mm
Bestellnummer	OBO01-12-8030-TD	Netzstecker	Schuko-Stecker Typ E+F
Leuchtentyp/Montageart	Stehleuchte	Lichtverteilung	Diffus
Abmessung	H 1500 mm	Lampenlichtstrom	8600 lm @ 4000 K
Lichtquelle	LED	Leistungsaufnahme	64 W
Lichtfarbe	3000 K	Leuchtenbetriebswirkungsgrad	130 lm/W
Farbwiedergabeindex	CRI > 80	LED-Lebensdauer	50 000 h (L80/F10)
Farbortoleranz (initial MacAdam)	3 SDCM	Netzspannung	220-240V, 50Hz
Betriebsart	Dimmbar	Stand-by Verbrauch	< 0.5W
Bedienung	An der Leuchte	Schutzklasse	I
Betriebsgerät (Anzahl)	DALI Konverter (1), in der Leuchte integriert	Schutzart	IP 20
Leuchterschirm	Polyestervlies	Verpackungseinheiten	1 (1550 x 410 x 360 mm)
Leuchtenfuss	Stahl, weissalu, pulverbeschichtet	Gewicht	15.0 kg

